



Gaines isolantes chauffantes

Thermon fabrique une grande gamme de gaines isolantes qui sont fournies avec des câbles chauffants intégrés. Ces unités sont fabriquées de façon à satisfaire chaque demande. Il est ainsi plus rapide et facile d'ôter l'assemblage complet pour la maintenance.

Un câble chauffant intégré est utilisé pour maintenir l'équipement à la température désirée, qui peut varier de la mise hors gel à une haute température de maintenance de processus.

Avec chaque unité peut être fourni un boîtier de jonction de connexion de l'alimentation du traçage ou un thermostat pour assurer un contrôle de température.

Les unités peuvent également être utilisées dans les zones dangereuses, car tous les matériaux de traçage ont été approuvés pour les zones dangereuses par l'ATEX.

La couverture isolante est fabriquée à partir d'un linge recouvert d'une couche de silicone sur les surfaces internes et externes, avec un isolant interne fait de 50 mm d'épaisse laine de verre. Des dispositifs de fixation à fermeture rapide ainsi que des sangles tendues maintiennent l'unité en place.



INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET APPLICATIONS



THERMON... Les Spécialistes du traçage®

www.thermon.com Formulaire PAF0060F-0911 © Thermon Manufacturing Co. Contenu sujet à modification sans préavis.